

FICHA TÉCNICA

MÓDULO AUTOMÁTICO PARA PASTEURIZACIÓN DE LECHE



Este módulo cuenta con un tablero con certificación IP 65, adopta la tecnología para que la máquina de pasteurización se controle en 2 modos: manual y automático, cuenta con pantalla touch de 4.3 pulgadas, con sistema PID.

El módulo es adaptable a máquinas de pasteurización de leche, tambien jugos, néctares, bebidas, licores, leche de soja, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Marca	AGROCOBA
Modelo	MTPL-23200
Volumen del tanque	15L
Capacidad	200L/hora
Tiempo de esterilización	10-30min (ajustable)
Temperatura de esterilización	60-99°C (ajustable)
Ciclo de aumento de la temperatura	5-15min
Potencia y voltaje	300 W, 220 V 60 Hz
Peso	10 kilos
Voltaje interno	24 V, 3V, 12V
Carga de control y monitoreo	3 termocuplas, 2 motobombas, 2 electroválvulas, 1 caudalímetro y 1 calentador.


ATENCIÓN

 Puno: Av. Emancipación N° 621
 Lima: Jr. California N° 924 - San Martín de Porres

SITIO WEB
www.agrocoba.com
www.facebook.com/aicpcsl/

CONTACTOS

 929 880 041
info@agrocoba.com